

MASTER B 15 EPB

Chauffage électrique soufflant mobile

Chauffage d'appoint pour chantiers, ateliers, garages et locaux de stockage. Deux niveaux de chauffe et un mode ventilation seule.



Photo : Dantherm Suisse

CARACTÉRISTIQUES

Puissance de chauffage	7,5 / 15 kW
Débit d'air	1 700 m³/h
Alimentation	400 V triphasé / 50 Hz
Courant nominal	22 A
Connecteur côté appareil	CEE 32 A / 5 pôles
Thermostat d'ambiance	Intégré, réglable de 5 à 35 °C
Modes de fonctionnement	Arrêt / ventilation / 7,5 kW / 15 kW
Indice de protection	IP24
Dimensions (L x l x H)	350 x 470 x 490 mm
Poids net	15 kg
Dimensions de l'emballage	370 x 480 x 530 mm
Poids brut	15,9 kg
Niveau sonore ¹	52 dB(A) à 2,5 m

ÉQUIPEMENTS ET FONCTIONS

Protection contre la surchauffe et protection thermique du moteur. Boîtier métallique avec poignées de transport ; éléments chauffants en acier inoxydable¹. Chauffage sans combustion, sans fumées et sans consommation d'oxygène.

RACCORDEMENT

Prévoir une alimentation triphasée adaptée au connecteur 32 A / 5 pôles. Câble non fourni selon la fiche Dantherm Suisse¹ ; vérifier le contenu de livraison auprès du fournisseur.

Sources : Dantherm Group (B 15) ; Dantherm Group AG Suisse (B15EPB)¹.

danthermgroup.com/products/master-b-15

dantherm.ch/fr/products/master-b15epb-heizluefter-15kw